

CITYTRUCK Q22



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Q22	CABINA SIMPLE 1.3L MT	CABINA SIMPLE 1.5L MT	DOBLE CABINA 1.3L MT	DOBLE CABINA 1.5L MT	CARGO BOX 1.3L MT	CARGO BOX V1.5L MT
MOTOR / CAJA / DIRECCIÓN						
Tipo	4 Cilindros 16v DOHC	4 Cilindros 16v DOHC VVT	4 Cilindros 16v DOHC	4 Cilindros 16v DOHC VVT	4 Cilindros 16v DOHC	4 Cilindros 16v DOHC VVT
Cilindrada (cc)	1251	1498	1251	1498	1251	1498
Relación de compresión	10:01	10.5:1	10:01	10.5:1	10:01	10.5:1
Potencia máxima (HP/RPM)	80/6.000	114/6.000	80/6.000	114/6.000	80/6.000	114/6.000
Par máximo (NM/RPM)	108/3.500-4.500	150/4.300-4.500	108/3.500-4.500	150/4.300-4.500	108/3.500-4.500	150/4.300-4.500
Alimentación de combustible	(MPI) Inyección electrónica multipunto					
Capacidad de combustible (L)	40					
Tipo de combustible	Gasolina 93 Octanos					
Tipo de tracción	Trasera 2WD					
Tipo de transmisión	Manual de 5 velocidades					
Velocidad Máxima (km/h)	115	130	115	130	115	130
Dirección asistida	Hidráulica	Eléctrica	Hidráulica	Eléctrica	Hidráulica	Eléctrica
CAPACIDADES Y DIMENSIONES						
Largo total (mm)	4873	4873	4749	4749	4910	4910
Ancho total (mm)	1603	1603	1589	1589	1650	1650
Alto total (mm)	1890	1890	1926	1926	2385	2385
Distancia entre ejes (mm)	3050	3050	3050	3050	3050	3050
Distancia mínima al suelo (mm)	153	153	150	150	153	153
Capacidad de carga útil (Kg)	1030	1030	1000	1000	865	885
Volumen de carga útil (mt3)	N/A	N/A	N/A	N/A	6.7	6.7
Largo total de la caja de carga (mm)	3000	3000	2000	2000	2900	2900
Ancho total de la caja de carga (mm)	1500	1500	1508	1508	1500	1500
Alto total de la caja de carga (mm)	327	327	370	370	1550	1550
EQUIPAMIENTO INTERIOR						
Tacómetro				SI		
Cabeceras con regulación de altura 1ra y 2da fila				SI		
Radio AM/FM con entrada AUX y USB				SI		
Consola central porta objetos				SI		
Conexión 12V				SI		
Aire acondicionado	NO	SI	NO	SI	NO	SI
EQUIPAMIENTO EXTERIOR						
Antena radio en el pilar retráctil				SI		
Neblineros delanteros				SI		
Neblineros traseros				SI		
Ganchos para amarre de carga				SI		
SUSPENSIÓN, FRENOS Y RUEDAS						
Suspensión				-		
Delantera				Independiente tipo Mc Pherson		
Trasera				Eje rígido con resortes de ballesta (6 Hojas)		
Frenos				-		
ABS+EBD				SI		
Delanteros				Discos Ventilados		
Traseros				Tambor		
Ruedas				-		
Medida Neumáticos				175/70 R14		
(4) Llantas de acero				SI		
(1) Llanta de repuesto de acero				SI		
SEGURIDAD						
Barras laterales en puertas				SI		
Columna de dirección colapsable				SI		
Inmovilizador anti robo				SI		

Especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotos referenciales pueden variar sin previo aviso. El periodo de cobertura de garantía es de hasta 4 años o 100.000 kms (lo que ocurra primero).

SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor y red de concesionarios a lo largo del país.

